

Linearni pogon DLP-160- -A


Številka dela: 187482
Izdelek, ki se opušča

FESTO

dvosmerni, premer bata 160 mm, pritrdilni vmesniki za procesne ventile po DIN EN ISO 5210 na ležajnem pokrovu, VDI/VDE 3845 za neposredno montažo elektromagnetnih ventilov.

Dodatne dolžine gibov na zahtevo. Primeren za uporabo v procesni industriji, posebno na drsnih ventilih.

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2024. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Primer predstavitve

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost pogona	160
Gib	40 ... 600 mm
Rezerva giba	2 mm
Premer bata	160 mm
Zasnovan na osnovi standarda	DIN 3358 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Dušenje	Brez dušenja
Položaj vgradnje	poljuben
Način delovanja	dvosmerni
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Priključek ventila ustreza standardu	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Obratovalni tlak MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Obratovalni tlak	2 ... 8 bar 29 ... 116 psi
Imenski obratovalni tlak	0,6 MPa 6 bar
Imenski obratovalni tlak (psi)	87 psi
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po Ex-zaščitni smernici EU (ATEX)
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EX
ATEX kategorija plin	II 2G
ATEX kategorija prah	II 2D
EX vrsta zaščite vžiga, plin	Ex h IIC T4 Gb
EX vrsta zaščite vžiga, prah	Ex h IIIC T120°C Db
Temperatura EX odporne okolice	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3 - močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni gib	11.581 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), gib naprej	12.064 N
Izkoristek pogona	95 %
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	2.183 g
Dodatek mase na 10 mm giba	63 g
Osnovna masa za 0 mm giba	5.854 g
Dodatek mase na 10 mm giba	159 g
Pnevmatični priključek	G1/4
Material, pokrov	Aluminijeva litina za kovanje
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje gladko eloksiran
Material, batnica	visokolegirano jeklo, nerjavno