


Protipovratni ventil VMPA2-RV

Številka dela: 8039821

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Predkrmiljen protipovratni ventil
Način vklopa	pnevmatičen
Način pritrditve	Zaponka
Normalni imenski pretok	330 l/min
Obratovalni tlak MPa	0,05 ... 0,8 MPa
Obratovalni tlak	0,5 ... 8 bar
Krmilni tlak Mpa	0,05 ... 0,8 MPa
Krmilni tlak	0,5 ... 8 bar 7,25 ... 116 psi
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Material, ohišje	POM
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Položaj vgradnje	poljuben
Način vklapljanja krmiljene protipovratne funkcije	pnevmatičen
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	0,5 ... 8 bar
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4 - zelo močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 ... 40 °C
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Krmilni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Masa izdelka	0,19 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR