



# Povezovalni kabel NEBC-M12W8-E-5-N-M12G8

Številka dela: 8080787

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnovan na osnovi standarda	EN 61076-2-101
Dovoljenje	c UL us - Listed (OL)
Certifikat izdajnega oddelka	UL E474609
Oznaka vodnika	brez nosilca napisne ploščice
Masa izdelka	256 g
Električni priključek 1, funkcija	Stran field naprave
Električni priključek 1, oblika	okrogel
Električni priključek 1, vrsta priključka	Priključnica
Električni priključek 1, odvod kabla	kotna
Električni priključek 1, priključna tehnika	M12x1, A-kodiran po EN 61076-2-101
Električni priključek 1, število polov/žic	8
Električni priključek 1, zasedeni poli/žice	8
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	Vijačno zapiralo
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilnika
Električni priključek 2, oblika	okrogel
Električni priključek 2, vrsta priključka	Vtič
Električni priključek 2, odvod kabla	Raven
Električni priključek 2, priključna tehnika	M12x1, A-kodiran po EN 61076-2-101
Električni priključek 2, število polov/žic	8
Električni priključek 2, zasedeni poli/žice	8
Električni priključek 2, vrsta pritrditve	Vijačno zapiralo
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 30 V
Območje obratovalne napetosti AC	0 ... 30 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	2 A
Odpornost na nihanje napetosti	0,8 kV
Zaščita (oplaščenje)	ne
Dolžina kabla	5 m
Lastnost vodnika	Suitable for energy chains
Pogoji preskušanja voda	Pogoji preskušanja na zahtevo
Polmer upogiba, fiksna instalacija kabla	≥ 30 mm
Polmer upogiba, gibljiva instalacija kabla	≥ 30 mm
Premer kabla	6 mm
Toleranca premera kabla	± 0,2 mm
Struktura kabla	8x0,25
Imenski presek vodnika	0,25 mm <sup>2</sup>
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Opomba k stopnji zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-25 ... 90 °C
Temperatura okolice, premični kabli	-25 ... 90 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Stopnja umazanije	3
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev

Značilnost	Vrednost
Material, oplasčenje kabla	TPE-U(PUR)
Barva oplasčenja kabla	srebrno siva
Material, ohišje	TPE-U(PUR)
Barva ohišja	črna
Material, vijlačno zapiralo	cinkova tlačna litina, nikljana
Material, tesnilo	NBR
Material, vtični kontakti	Med (medenina)
Material, izolirni ovoj	PP