


# Povezovalni kabel NEBC-R3Z12G20-KH-5-N-SBS-RSG17-ET-S1

Številka dela: 8126916

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                  | Vrednost                                  |
|---|---|
| Oznaka vodnika                              | brez nosilca napisne ploščice             |
| Masa izdelka                                | 680 g                                     |
| Električni priključek 1, funkcija           | Stran field naprave                       |
| Električni priključek 1, oblika             | oglat                                     |
| Električni priključek 1, vrsta priključka   | Vtič in vtična letev                      |
| Električni priključek 1, odvod kabla        | Raven                                     |
| Električni priključek 1, priključna tehnika | RJ45 in vtična letev 12 polna, 2 vrstična |
| Električni priključek 1, število polov/žic  | 20  |
| Električni priključek 1, zasedeni poli/žice | 14  |
| Električni priključek 1, vrsta pritrditve   | Vijačno zapiralo                          |
| Električni priključek 2, funkcija           | Stran krmilnika                           |
| Električni priključek 2, oblika             | okrogel                                   |
| Električni priključek 2, vrsta priključka   | Hibridni vtič                             |
| Električni priključek 2, odvod kabla        | Raven                                     |
| Električni priključek 2, število polov/žic  | 17  |
| Električni priključek 2, zasedeni poli/žice | 14  |
| Električni priključek 2, vrsta pritrditve   | vijačen                                   |
| Območje obratovalne napetosti DC            | 0 ... 24 V                                |
| Imenska delovna napetost DC                 | 24 V                                      |
| Tokovna obremenitev pri 40°C                | 11,7 A                                    |
| Odpornost na nihanje napetosti              | 6 kV                                      |
| Zaščita (oplaščenje)                        | ne  |
| Dolžina kabla                               | 5 m                                       |
| Lastnost vodnika                            | Standarden                                |
| Pogoji preskušanja voda                     | Pogoji preskušanja na zahtevo             |
| Polmer upogiba, fiksna instalacija kabla    | ≥ 130 mm                                  |
| Polmer upogiba, gibljiva instalacija kabla  | ≥ 130 mm                                  |
| Premer kabla                                | 8 mm                                      |
| Toleranca premera kabla                     | ± 1 mm                                    |
| Struktura kabla                             | 4x(1x0,128)+10x0,128                      |
| Imenski presek vodnika                      | 0,128 mm <sup>2</sup>                     |
| Vrsta zaščite                               | IP65                                      |
| Opomba k stopnji zaščite                    | v montiranem stanju                       |
| Temperatura okolice                         | 0 ... 40 °C                               |
| Temperatura okolice, premični kabli         | 0 ... 40 °C                               |
| Temperatura skladiščenja                    | -20 ... 70 °C                             |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)      | po nizkonapetostni smernici EU            |
| LABS (PWIS) skladnost                       | VDMA24364 cona III                        |
| Opomba o materialu                          | Ustreza RoHS                              |
| Stopnja umazanije                           | 3   |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK        | 0 - brez korozijske obremenitve           |
| Material, oplaščenje kabla                  | TPE-U(PUR)                                |
| Barva oplaščenja kabla                      | rdeča                                     |
| Material, izolirni ovoj                     | PP  |