# Elektromagnetni ventil VZWD-L-M22C-M-G14-25-V-1P4-8

Broj dela: 1491831



## Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Dizajn | direktno upravljani sedišni ventil |
| Vrsta aktiviranja | električni |
| Princip zaptivanja | meko |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja voda |
| Priključak armature | G1/4 |
| Električni priključak | Oblik A<br>Priključak<br>prema EN 175301-803<br>četvorougaona konstrukcija |
| Nominalna širina | 2.5 mm |
| Funkcija ventila | 2/2 zatvoreno, monostabilno |
| Ručna pomoćna aktivacija | nema |
| Smer strujanja | nije reverzibilno |
| Medij | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni gasovi<br>Mineralno ulje<br>Voda<br>neutralne tečnosti<br>ostali mediji za protok na zahtev |
| Nominalni pritisak armature PN | 50 |
| Diferencijalni pritisak | 0 MPa<br>0 bar |
| Razlika pritiska | 0 psi |
| Karakteristične vrednosti za kaleme | 24 V DC: 6,8 W |
| Klasa izolacionog materijala | H |
| Dozvoljene oscilacije napona | +/- 10 % |
| Trajanje uključivanja | 100% |
| Način vraćanja u prethodni položaj | mehaničke opruge |

02.02.2024. – Zadržana prava na izmene - Festo SE & Co. KG

| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Vrsta upravljanja | direktni |
| Pritisak medija | 0 MPa...0.8 MPa<br>0 bar...8 bar<br>0 psi...116 psi |
| Maks. viskozitet | 22 mm²/s |
| Temperatura medija | -10 °C...80 °C |
| Temperatura okruženja | -10 °C...35 °C |
| Stopa curenja u skladu sa EN 12266-1 | A |
| Protok Kv | 0.16 m³/h |
| Normalni nominalni protok | 170 l/min |
| Uklopno vreme uklj | 25 ms |
| Uklopno vreme isklj. | 10 ms |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| LABS usklađenost | VDMA24364-Zona III |
| Materijal kućišta | Mesing |
| Broj materijala kućišta | CW614N |
| Radni materijal zaptivki | FPM |
| Težina proizvoda | 350 g |
| Vrsta zaštite | IP65 |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 1 - mala izloženost koroziji |

02.02.2024. – Zadržana prava na izmene - Festo SE & Co. KG