



Kombinacija pripremnih grupa MSB4N

Broj artikla: 532306

FESTO

Sa NPT navojem



Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Veličina	4
Seriya	MS
Način aktiviranja	električno ručno Pneumatski
Osiguranje aktiviranja	Okretno dugme sa integrisanom bravom
Položaj ugradnje	proizvoljno vertikalno +/- 5°
Finoća filtera	0,01 ... 40 µm
Ispust kondenzata	potpuno automatski ručno rotacioni poluautomatski
Konstruktivna struktura	Modul za grananje Filter od aktivnog uglja Regulator pritiska sa manometrom Ventil za uspostavu pritiska On-off ventil Filter sa vlaknima Filter-regulator sa manometrom Filter-regulator bez manometra Membranski sušač Proporcionalni standardni zaujivač maglom Sinter filter sa centrifugalnim odvajanjem sa nepovratnom funkcijom
Funkcija kontrolera	Izlazni pritisak konstantan sa predpritiskom kompenzacijom sa sekundarnim odzračivanjem sa karakteristikom povratne struje
Zaštita od ljuštenja	Plastična zaštitna korpa
Indikacija diferencijalnog pritiska	Optički prikaz sa senzorom pritiska
Manometar	sa senzorom pritiska sa manometrom
Pogonski pritisak	1,5 ... 14 bar
Područje regulacije pritiska	0,3 ... 7 bar
Normalni nazivni protok	800 ... 1.400 l/min
Parametri kalema	110 V AC: 50 Hz, vršna snaga 3 VA, snaga držanja 2,4 VA 230 V AC: 50/60 Hz, vršna snaga 3 VA, snaga držanja 2,4 VA 24 V DC: 1.5 W 24 V DC: 1.8 W
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici

Svojstvo	Vrednost
	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	sa priborom
Pneumatski priključak 1	1/8 NPT 1/4 NPT
Pneumatski priključak 2	1/8 NPT 1/4 NPT
Pneumatski priključak 3	G1/4 1/4 NPT
Material housing	Aluminijumski odlivak
Material bowl	PC