



# Vakuumska usisna mlaznica VN-07-H-T3-PI4-VI4-RO1-A

Broj artikla: 532632

FESTO

sa impulsom za odbacivanje. Standard, visoki podpritisak, širina 14 mm,  
T-oblik sa unutrašnjim navojem i prigušivačem zvuka otvorenim.



## Tehnički podaci

| Svojstvo   | Vrednost  |
|--|---|
| Nazivni prečnik, Lavalova mlaznica                       | 0,7 mm  |
| Mera mreže   | 14 mm   |
| Izvedba, prigušivač zvuka                                | otvoreno  |
| Položaj ugradnje   | proizvoljno   |
| Ejektorska karakteristika                                | Standard<br>visoki podpritisak                                      |
| Integrisana funkcija                                     | Ventil za impuls odbacivanja pneumatski<br>Prigušivač zvuka otvoren |
| Konstruktivna struktura                                  | T oblik   |
| Pogonski pritisak za maksimalno usisno strujanje         | 3 bar   |
| Pogonski pritisak  | 1 ... 8 bar   |
| Pogonski pritisak za maksimalni vakuum                   | 4,4 bar   |
| Maks. vakuum   | 92 %  |
| Nazivni pogonski pritisak                                | 6 bar   |
| Maks. usisno strujanje prema atmosferi                   | 16,2 l/min  |
| Vreme napajanja vazduhom kod nazivnog pogonskog pritiska | 1,5 s   |
| Pogonski medijum   | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                   |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja                   | Nauljeni pogon nije moguć   |
| Klasa korozione otpornosti KBK                           | 2 - Moderate corrosion stress                                       |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura medijuma                                     | 0 ... 60 °C   |
| Preporuka za čišćenje                                    | Sapunica  |
| Nivo zvučnog pritiska kod nazivnog pogonskog pritiska    | 65 dB(A)  |
| Temperatura okoline                                      | 0 ... 60 °C   |
| Maks. pritezni moment                                    | 0,5 Nm  |
| Težina proizvoda   | 50 g  |
| Vrsta pričvršćenja                                       | sa prolaznim otvorom<br>sa H - profilom<br>sa priborom              |
| Pneumatski priključak 1                                  | G1/8  |
| Pneumatski priključak 3                                  | Prigušivač zvuka otvoren  |
| Vakuumski priključak                                     | G1/8  |
| Material of connecting thread                            | Aluminijumska legura za kovanje, eloksirana                         |
| Materijal - napomena                                     | RoHS komfornost   |
| Material seals   | NBR   |
| Material receiver nozzle                                 | POM   |
| Material housing   | PA ojačan<br>POM ojačano  |
| Material silencer  | PE  |
| Material screws  | Čelik   |
| Material transmitter nozzle                              | Aluminijumska legura za kovanje                                     |