


# Međupozicijski modul DADM-DGC-40-A

Broj artikla: 541702

FESTO

odgovara za linearni pogon DGC.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	40
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Operating pressure MPa	0,25 ... 0,8 MPa
Pogonski pritisak	2,5 ... 8 bar
Operating pressure	36,25 ... 116 psi
Maks. udarna brzina	3 m/s
Maks. vreme zakretanja	300 ms
Tačnost ponavljanja	0,02 mm
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	970 g
Vrsta pričvršćenja	pritegnuto na cilindar DGC
Pneumatski priključak	M5
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material stop screw	Čelik pocinkovano
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano
Material lever	visokolegirani čelik, nerđajući
Material clip	visokolegirani čelik, nerđajući
Material nut	Čelik pocinkovano
Fino podešavanje	4 mm
Način funkcionisanja	dvosmerno