


Osa sa zupčastim kaišom ELGG-TB-...-45- -

Broj dela: 571059

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Korisni prečnik pogonskog zupčanika	24.83 mm
Radni hod	50 mm...900 mm
Veličina konstrukcije	45
Proširenje zupčastog kaiša	0.08 %
Podela zupčastog kaiša	3 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vođenje	Klizno vođenje Kružna vodica kuglice
Dizajn	Elektromehanička linearna osa sa zupčastim kaišem
Vrsta motora	Koračni motor Servo motor
Maks. ubrzanje	50 m/s ²
Maks. brzina	1 m/s...3 m/s
Preciznost ponavljanja	±0,1 mm
Trajanje uključivanja	100%
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Vrsta zaštite	IP20
Temperatura okruženja	-10 °C...50 °C
Površinski momenti 2. stepena ly	15700 mm ⁴
Površinski momenti 2. stepena lz	17940 mm ⁴
Maks. pogonski momenat	1.24 Nm
Maks. sila Fy	100 N
Maksimalna sila Fz	100 N
Maks. otpor pri praznom hodu i pomeranju	16.1 N
Maks. sila pomaka Fx	100 N
Pogonski moment u praznom hodu	0.2 Nm
Maseni moment inercije JH po metru hoda	0.011 kgcm ²
Momenat inercije JL po kg korisnog opterećenja	1.54 kgcm ²
Konstantna pomaka	78 mm/U
Referentni vek trajanja	2500 km
Dodatak pokretnoj masi za 10 mm hoda	0.69 g

Karakteristika	Vrednost
Osnovna težina kod hoda od 0 mm	4230 g
Dodatak težini na 10 mm hoda	100 g
Materijal profila	Aluminijumska legura za obrada eloksirano
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal poklopca pogona	Aluminijumska legura za obrada eloksirano
Materijal remenice	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal kizača	Aluminijumska legura za obrada eloksirano
Materijal tela za stezanje zupčanika	Belirijumska bronza
Materijal zupčastog kaiša	Polihloropren sa staklenim nitima i najlonskom presvlakom