

# Vakuum hvataljka komplet OGVM-100-A-N-G14F

Broj artikla: 8073840

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                      | Vrednost  |
|---|---|
| Kompenzacije visine vakuum hvataljke          | 26 mm   |
| Min. radijus radnog predmeta R                | 90 mm   |
| Nazivni prečnik                               | 8 mm  |
| Prečnik vakuum hvataljke                      | 100 mm  |
| Zapremina vakuum hvataljke                    | 115 cm <sup>3</sup>                                 |
| Položaj priključka                            | gore  |
| Položaj ugradnje                              | proizvoljno   |
| Oblik vakuum hvataljke                        | okrugli nabrani mijeh 1,5-struki                    |
| Operating pressure MPa                        | -95 ... 0 kPa                                       |
| Pogonski pritisak                             | -0,95 ... 0 bar                                     |
| Operating pressure                            | -13,775 ... 0 psi                                   |
| Nominal operating pressure                    | -60 kPa   |
| Nazivni pogonski pritisak                     | -0,6 bar  |
| Pogonski medijum                              | atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Klasa korozione otpornosti KBK                | 2 - Moderate corrosion stress                       |
| PWIS conformity                               | VDMA24364-A1-L                                      |
| Temperatura okoline                           | -20 ... 80 °C                                       |
| Sila držanja na nazivnom radnom pritisku      | 379 N   |
| Poprečna sila kod nazivnog pogonskog pritiska | 346 N   |
| Težina proizvoda                              | 109 g   |
| Vrsta pričvršćenja                            | preko vakuumskeg priključka                         |
| Vakuumski priključak                          | Unutrašnji navoj G1/4                               |
| Boja  | crno  |
| Tvrdoća po Shoreu                             | 60 +/- 5  |
| Material of threaded plug                     | Aluminijumska legura za kovanje                     |
| Materijal - napomena                          | RoHS komformnost                                    |
| Material suction cup                          | NBR   |