


limit switch box SRBI-C2-N-1-P-C2

Broj artikla: 8140400

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Oblik	ugaono
Zasnovano na normi	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845
Dozvola	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV smernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
Mesto izdavanja sertifikata	UL E232949
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Metod merenja	induktivno
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Digitalni izlaz	PNP
Funkcija sklopnog elementa	Radni kontakt
Maks. frekvencija prekidača	1.000 Hz
Maks. izlazna struja DC	200 mA
Pad napona	≤ 2,5 V
Preostala struja	0 ... 0,5 mA
Otpornost na kratak spoj	u taktu
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Struja praznog hoda	≤ 22,5 mA
Zaštita od zamene polova	za sve električne priključke
Električni priključak, ulaz	Opružna stezaljka
Električni priključak, izlaz	Opružna stezaljka
Prečnik kabela	1,5 ... 2,5 mm
Nazivni presek provodnika koji se može priključiti	0,2 ... 2,5 mm ²
Navojni spoj kabla	M20x1,5
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	98 g
Material housing	PBT
Material screws	visokolegirani čelik, nerđajući
Indikacija pogonske spremnosti	LED zeleni
Indikacija stanja	LED žuti
Prikaz statusa	Yellow LED = valve switching status LED green = operating voltage display
Temperatura ležaja	-40 ... 85 °C
Mehanička zaštita	IP67
Udar na čvrstoća	Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27
Otpornost na vibracije	Ispitivanje transporta sa stepenom težine 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Stepen zagađenja	3