# Selenoid valf VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-2AP4-90-R1

Ürün numarası: 1491934



## Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Tasarım | direkt kumandalı popet valf |
| Çalıştırma türü | elektrikli |
| Sızdırmazlık prensibi | yumuşak |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Montaj türü | Hat kurulumu |
| Bağlantı rakoru | G1/4 |
| Elektrik bağlantısı | A formu<br>Soket<br>EN 175301-803 uyarınca<br>kare tasarım |
| Nominal genişlik | 1 mm |
| Valf fonksiyonu | 2/2 kapalı tek bobinli |
| Manuel kumanda | yok |
| Akış yönü | tersine çevrilemez |
| Ortam | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar<br>Mineral yağ<br>Su<br>nötr sıvılar<br>Talep üzerine başka diğer akışkanlar |
| Bağlantı elemanı PN nominal basınç | 100 |
| Basınç farkı | 0 MPa<br>0 Bar<br>0 000032 |
| Bobin karakteristik değerleri | 110 V AC: 50/60 Hz, toplama gücü 19,0 VA, tutma gücü 16,0 VA |
| Yalıtım maddesi sınıfı | F |
| İzin verilen gerilim dalgalanmaları | +/- 10% |
| Devreye girme süresi | 100% |
| Geri alma türü | mekanik yay |

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kontrol türü | doğrudan |
| Akışkan basıncı | 0 MPa...9 MPa<br>0 Bar...90 Bar<br>0 000032...1305 000032 |
| Maks. viskozite | 22 mm2/s |
| Akışkan sıcaklığı | -10 °C...80 °C |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...35 °C |
| EN 12266-1'e göre kaçak oranı | A |
| Akış Kv | 0.06 m3/h |
| Standart anma debisi | 60 l/min |
| Açma anahtarlama süresi | 20 ms |
| Kapama anahtarlama süresi | 18 ms |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| LABS uygunluğu | VDMA24364 Zone III |
| Gövde malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |
| Gövde malzeme numarası | 1.4305 |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | FPM |
| Ürün ağırlığı | 650 Gram |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | AB düşük gerilim yönergesine göre |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre |
| Koruma türü | IP65 |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 3 - yoğun korozyona maruziyet |