

Valf

VOFD-L100T-

Ürün numarası: 2964753

FESTO

doğrudan kontrollü, 10 mm nominal çap.



Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2 kapalı, tek durumlu
Tetikleme şekli	elektriksel
Genişlik	51 mm
Standart nominal debi	1.900 l/min
Mpa işletim basıncı	0 ... 1,2 MPa
Çalışma basıncı	0 ... 12 bar
Tasarım yapısı	Direkt uyarılı dikme valf
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Koruma sınıfı	IP65
Nominal genişlik	10 mm
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Yardımcı el kumanda	yok
Kumanda şekli	İtme
Akış yönü	direkt
Vakumda kullanılabilir	çift yönlü
b değeri	evet
C değeri	0,22
Debi miktarı Kv havalandırma	7,6 l/sbar
Debi miktarı Kv tahliye	1,68 m ³ /h
Standart nominal debi miktarı 2-3	1,68 m ³ /h
Kapama süresi	1.888 l/min
Kapama süresi	60 ms
Açma süresi	40 ms
Kullanım havası	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - Çok yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Kullanım havası sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	950 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Alüminyum Ematal