

Motor denetleme birimi SFC-LAC-VD-10-E-H2-PB

Ürün numarası: 540632

FESTO

parametrelerin atanması ve HME doğrusal modülün konumlaması için.
Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Kontrolörün çalışma şekli	uyarlanabilir durum kontrolörü
Sistem filtresi	Entegre edilmiş
Koruma fonksiyonu	I ² t kontrolü Akım kontrol Gerilim arızasının ortaya çıkarılması Sürüklenme hata kontrolü Software son konum tanımlaması
Rotor konum sensörü	Enkoder
Gösterge	128 x 64 piksel Grafik LCD ekran
Kontrol elemanları	4 tuş
Bus sonlama direnci	120 Ohm, harici
Max. Ara devre gerilimi, DC	48 V
Nominal kontrolör gücü	480 VA
Nominal DC gerilim, lojik besleme	24 V
Nominal gerilim, yük beslemesi DC	48 V
Nominal akım, yük beslemesi	10 A
Nominal akım, lojik besleme	0,5 A
Parametreleri konfigure eden arabirim	Parametrelendirme ve devreye alma RS232 (38400 Baud)
Güç tepe değeri	960 VA
Pik akım, yük beslemesi	20 A
Pik akım, lojik besleme	0,8 A
Faz başına akım tepe değeri, efektif	15 A
İzin verilen aralık, yük beslemesi	+5 %/ -10 %
Müsaade edilen lojik gerilim aralığı	± 10 %
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Depolama sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Darbe dayanımı	DIN EN 60068-2-27'ye uygun
Koruma sınıfı	IP54
Titreşim dayanımı	DIN EN 60068-2-6'ye uygun
Çevre sıcaklığı	0 ... 40 °C
Müsaade edilebilirlik	C-Tick
Ürün ağırlığı	1.200 g
İletişim profili	Step 7 functional modules FHPP
Encoder arabirim girişi, özellikler	CAN-Bus
Bus bağlantısı	D-Sub 9-pinli
Fieldbus kaplini	Profibus DP
Max. Fieldbus aktarım hızı	12 Mbit/s
Bağlantı şekli	H-raylı Duvar/Yüzey tutuculu
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut