


Lineer Handling sistemi DHSL-DGE25SP-SLT16

Part number: 542986

FESTO

Elektriksel kumandalı mil eksenlerinden, kompakt bir mini kızak ve hassasa pozisyonlamadan oluşmaktadır. Festo 'nun döner ve tutma programları için belirlenmiş olan arabirimlerdir. Montaj takımı olarak veya tamamı monte edilmiş ve kurulmuş olarak sipariş edilmelidir.

Lütfen FAX istemi sembolüne tıklayarak ihtiyacınızı karşılayacak bağlayıcı olmayan teklifi elde edin.



Data sheet

Feature	Value
Montaj	Doğrusal rampa 1.0
Etkin yük	0 ... 2 kg
Silindir ünitesi, Z eksen	SLT-16
Silindir sistemi, Z eksen	Pnömatik
Strok, Z eksen	0 ... 150 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, Z eksen	± 0,02 mm ± 0,02 mm
Silindir ünitesi, Y eksen	DGE-25-SP
Silindir sistemi, Y eksen	Elektriksel Milli
Orta konum, Y eksen	İsteğe bağlı
Strok, Y eksen	0 ... 1.000 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, Y eksen	± 0,02 mm ± 0,02 mm