


Dađıtıcı NEDY-L2R1-V1-C1W4L-U-0.3L-M12G4-5R

Ürün numarası: 8035784

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deđer
Standarda dayalı	EN 175301-803 EN 61076-2-101
Tasarım	Her iki tarafında kablo bulunan Y dađıtıcı
Dađıtıcı türü	2'ye 1
Sinyal durumu göstergesi	Sarı LED
Kablo tanımı	levha tutucu ile
Montaj türü	M2 vida için geçiş deliđi ile aksesuarlarla
Ürün ađırlığı	153 Gram
Elektrik bađlantısı 1, işlev	Kontrol tarafı
Elektrik bađlantısı 1, tasarım	yuvarlak
Elektrik bađlantısı 1, bađlantı türü	Soket
Elektrik bađlantısı 1, kablo çıkışı	düz
Elektrik bađlantısı 1, bađlantı teknolojisi	M12x1, EN 61076-2-101'e göre A kodlu
Elektrik bađlantısı 1, kutup/damar sayısı	4
Elektrik bađlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar	3
Elektrik bađlantısı 2, işlev	Saha cihazı tarafı
Elektrik bađlantısı 2, tasarım	köşeli
Elektrik bađlantısı 2, bađlantı türü	2x soket
Elektrik bađlantısı 2, kablo çıkışı	açılı
Elektrik bađlantısı 2, bađlantı teknolojisi	EN 175301-803'e göre C formu bađlantı şeması
Elektrik bađlantısı 2, kutup/damar sayısı	4
Elektrik bađlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar	2
Çalışma gerilimi aralığı DC	20.4 V...27.6 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	4 A
Aşırı gerilim direnci	0.8 kV
Kablo uzunluğu 1	5 m
Kablo uzunluğu 2	0.3 m
Kablo özelliđi	Enerji zincirleri için uygun/robotlar için uygun
Test koşulları hat	Eđilme yorulma mukavemeti: Festo standardına göre Talep üzerine test koşulları Burulma mukavemeti: > 300 000 devir, ±270°/0,1 m Enerji zinciri: > 5 milyon döngü, bükülme yarıçapı 28 mm

Özellik	Değer
Bükülme yarıçapı 1, esnek kablo döşeme	39 mm
Bükülme yarıçapı 2, esnek kablo döşeme	39 mm
Kablo çapı 1	3.8 mm
Kablo çapı 2	3.8 mm
İletkenin nominal kesiti	0.25 000013
Koruma türü	IP65 IP67
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Ortam sıcaklığına ilişkin not	geçiş deliği kullanılarak sabitlendiğinde -10 - 40 °C
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...80 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu halojensiz fosforik asit ester içermez
Kirlenme derecesi	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
Kablo kılıfı malzemesi	TPE-U(PUR)
Kablo kılıfının rengi	gri
Gövde malzemesi	PA PC TPE-U(PUR)
Gövde rengi	siyah
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Fiş kontakları malzemesi	Altın kaplı bakır alaşımı Gümüş kaplama bakır alaşımı
Dişli kovan malzemesi	Nikel kaplı pirinç