

Döndürmeli kavrama modülü EHMD-40-RE-GE-16

Ürün numarası: 8099502

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	40
Dönüş açısı	sonsuz
Tutma çenesi başına strok	15 mm
tutma çenesi başına ayarlanabilir strok aralığı	0 mm...15 mm
Tutma çenesi sayısı	2
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	elektrikli döner tahrik elektrikli tutucu
Konum algılama	Döndürme: Motor enkoder Tutucu: motor kodlayıcı
Tutucu işlevi	Paralel
Motor türü	Step motor
Referanslama	Döndür: enkoder dizini Tutucu: Sabit durdurma bloku
Rotor konumu vericisi	Artımlı enkoder
Rotor konumu vericisi arayüzü	RS422 TTL AB kanalları + sıfır indeks
Rotor konumu vericisi ölçüm prensibi	Optik
Maks. tahrik çıkış hızı	240 1/min
Devreye girme süresi	100%
Yalıtım koruma sınıfı	B
Motor nominal akımı	0.9 A
Nominal motor akımı hakkında not	Yakalayıcı tahrik için 0,5 A
Nominal gerilim DC	24 V
Ruhsat	RCM işareti
KC işareti	KC-EMC
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Bağıl nem	% 0 - 85
Koruma türü	IP20

Özellik	Değer
Ortam sıcaklığı	0 °C...40 °C
Tutma çenesi başına tutma kuvveti aralığı	3 N...14 N
Maks. tahrik çıkış torku	0.3 Nm
Tutma çenesindeki maks. moment Mx statik	1.5 Nm
Tutma çenesindeki maks. moment My statik	1.5 Nm
Tutma çenesindeki maks. moment Mz statik	1.5 Nm
Ürün ağırlığı	724 Gram
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	Bağlantı şeması F1
Montaj türü	kırlangıç oluğu ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	PA takviyeli
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize