平行抓手 HGPD-50-A-G2 订货号: 1132953

FESTO





数据表

特性	值
规格	50
每个爪手夹爪的行程	12 mm
最大替换精度	0.2 mm
摆动爪手夹爪的最大间隙 ax、ay	0.1 deg
最大爪手夹爪间隙 Sz	0.02 mm
旋转对称	0.2 mm
重复精度,爪手	0.05 mm
爪手夹爪的数量	2
驱动系统	气动
安装位置	可选
工作模式	双作用
爪手功能	平行
爪手力备份	在关闭时
结构特点	楔形驱动 强制先导工作运动顺序
位置检测	通过接近开关
工作压力	4 bar8 bar
封锁空气的工作压力	0 bar0.5 bar
爪手的最大工作频率	2 Hz
6 bar 时的最短打开时间	170 ms
6 bar 时的最短关闭时间	87 ms
每个外部爪手夹爪的最大质量	813 g
工作介质	压缩空气,符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作(之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质(PWIS)符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP65
环境温度	5 °C60 °C
转动惯量	36.74 kgcm²
爪手的最大扭矩 Mx,静态	90 Nm
抓手最大扭矩 My,静态	60 Nm
抓手最大扭矩 Mz,静态	50 Nm

特性	值
导向部件的润滑间隔	5 MioCyc
产品重量	2150 g
安装方式	要么: 通过内螺纹和定位套 通过通孔和定位套 通过通孔和定位销 通过内螺纹和定位销
气接口,被堵的空气	M5
气动接口	G1/8
材料说明	RoHS 合规
端盖材料	高合金不锈钢
外壳材料	阳极氧化铝
爪手夹爪材料	加硬钢