

# 导向气缸 DFM-25-30-P-A-KF


产品代号: 170924

★ 核心产品范围

内置导轨。

只有在相应的安装附件 SMB-8E 向外安装时，SMTSO-8E型接近开关才可以被用在行程为20到40mm 的产品上。

FESTO



## 技术参数

| 特性                                | 值                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| 从工作负载到连接板的重力中心距                   | 50 mm                                   |
| 行程                                | 30 mm                                   |
| 活塞直径                              | 25 mm                                   |
| 驱动单元的运作模式                         | 连接板                                     |
| 缓冲                                | P: 两端带弹性缓冲环/板                           |
| 装配位置                              | 任意                                      |
| 导向                                | 循环滚珠轴承导向                                |
| 设计结构                              | 导向                                      |
| 位置检测                              | 用于接近式传感器                                |
| 工作压力 MPa                          | 0.15 ... 1 MPa                          |
| 工作压力                              | 1.5 ... 10 bar                          |
| 最高速度                              | 0.8 m/s                                 |
| 工作模式                              | 双作用                                     |
| 工作介质                              | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]            |
| 关于工作和先导介质的说明                      | 可以使用经过润滑的压缩空气<br>(一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC                         | 0 - 无腐蚀影响                               |
| PWIS 符合性                          | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 环境温度                              | -5 ... 60 °C                            |
| 在终端位置的冲击能量                        | 0.3 Nm                                  |
| 最大输出力Fy                           | 863 N                                   |
| 最大输出力 Fy静态                        | 1,060 N                                 |
| 最大输出力Fz                           | 863 N                                   |
| 最大输出力 Fz静态                        | 1,060 N                                 |
| 最大扭矩Mx                            | 29.35 Nm                                |
| Mx为静态时的最大扭矩                       | 36.04 Nm                                |
| 最大扭矩My                            | 12.52 Nm                                |
| My为静态时的最大扭矩                       | 15.37 Nm                                |
| 最大扭矩Mz                            | 12.52 Nm                                |
| Mz 为静态时的最大扭矩                      | 15.37 Nm                                |
| 最大允许扭矩负载 Mx与行程的关系                 | 5.43 Nm                                 |
| 在规定的距离xs, 最大有用负载和行程的函数关系          | 102 N                                   |
| 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)时的理论力, 缩回  | 247 N                                   |
| 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) 时的理论力, 推出 | 295 N                                   |
| 移动质量                              | 626 g                                   |
| 产品重量                              | 1,278 g                                 |
| 运动质量重心与行程的关系                      | 28.2 mm                                 |
| 其它可用接口                            | 参见产品图纸                                  |
| 气动连接                              | G1/8                                    |
| 材料备注                              | 符合 RoHS                                 |
| 材料信息, 盖                           | 锻造铝合金                                   |
| 材料信息, 密封                          | NBR                                     |
| 材料信息, 壳体                          | 锻造铝合金                                   |
| 材料信息, 活塞杆                         | 高合金钢, 耐腐蚀                               |