

插头 SEA-GS-7

订货号: 18666

FESTO



数据表

特性	值
基于标准	EN 61076-2-101
安装方式	通过螺纹套管
电缆出口	直列式
产品重量	17 g
电气接口 1, 设计	圆形
电气接口 1, 连接类型	插头
电气接口 1, 连接系统	M12x1, A 编码, 符合 EN 61076-2-101 标准
电气接口 1, 接口/线芯数	4
电气接口 1, 安装类型	螺丝紧固, 带有纵向滚花
电气接口 2, 连接系统	螺纹端子
电气接口 2, 接口/线芯数	4
工作电压范围 DC	0 V...250 V
工作电压范围 AC	0 V...250 V
40°C 时的额定电流	4 A
抗电涌性	2.5 kV
电缆接头	Pg7
电缆直径	3.3 mm...6 mm
许用的电缆直径	4 mm...6 mm
标称导线横截面积	0.14 mm ² ...0.75 mm ²
防护等级	IP67
防护等级说明	在组装好的状态下
环境温度	-40 °C...85 °C
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟低电压指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国电气设备相关规定
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
外壳材料	PBT
外壳颜色	黑色
螺丝紧固锁的材料	PBT

特性	值
密封件材料	CR FPM
电触头材料	黄铜 带青铜涂层