


# 连接件 NEFV-V12-M12W8-0.6-M12QG5

订货号: 4787544

FESTO



## 数据表

特性	值
安装方式	带通孔
产品重量	157 g
电气接口 1, 功能	现场设备端
电气接口 1, 设计	圆形
电气接口 1, 连接类型	插座
电气接口 1, 电缆出口	直角式
电气接口 1, 连接系统	M12x1, A 编码, 符合 EN 61076-2-101 标准
电气接口 1, 接口/线芯数	8
电气接口 1, 使用的接口/线芯	8
电气接口 1, 安装类型	螺丝锁
电气接口 2, 功能	模拟量输出模块 (绿色), 数字量输入模块 (白色), 模拟量输入模块 (黄色), 数字量输出模块 (红色) 控制器端
电气接口 2, 设计	圆形
电气接口 2, 接口类型	4x ??
电气接口 2, 电缆出口	直列式
电气接口 2, 连接系统	M12x1, A 编码, 符合 EN 61076-2-101 标准
电气接口 2, 安装类型	螺丝锁
工作电压范围 DC	0 V...30 V
标称工作电压 DC	24 V
直流工作电压, 负载电压	0 V...30 V
标称直流工作电压, 负载电压	24 V
40°C 时的额定电流	2 A
抗电涌性	60 V
电缆长度	0.623 m
电缆特征	标准
电缆测试条件	测试条件按要求提供
防护等级	IP65 IP67
防护等级说明	在组装好的状态下
环境温度	-25 °C...80 °C
带移动电缆的环境温度	-5 °C...80 °C

特性	值
油漆湿润缺陷物质 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
材料说明	RoHS 合规
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
电缆护套材料	TPE-U(PUR)
电缆护套颜色	灰色
外壳材料	TPE-U(PUR)
外壳颜色	黑色
管接螺母材料	镀镍压铸锌
电触头材料	黄铜 镀镍
绝缘护套材料	PP