



# 平行气爪 EHPS-16-A

产品代号: 8070832

FESTO



## 技术参数

特性	值
尺寸	16
每个气爪夹头的行程	10 mm
最大复位精度	$\leq 0.2$ mm
摆动气爪ax,ay轴向上的最大反冲力	0.4 deg
气爪夹头在Sz方向上的最大反冲	0.05 mm
旋转对称	$\leq 0.2$ mm
气爪手的重复精度	$\leq 0.03$ mm
气爪指的数量	2
驱动系统	电气的
装配位置	任意
气爪功能	平行
设计结构	减速机 T-形 齿轮齿条机构 电抓手
符合标准	IEC 61010-1
导向	普通轴承导向
位置检测	用于接近式传感器
马达类型	DC 伺服电机
控制元件	门锁开关
预备状态显示	LED
最大循环频率	1.1 Hz
每个外部气爪指的最大范围	100 g
最大电流消耗	1 A
额定工作电压 DC	24 V
许用压力波动	+/- 10 %
授权	RCM Mark
KC 标记	KC-EMV
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 符合 EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
EU以外的防爆认证	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
符合 CD-0033 的 RSBP 分类	F5
声压等级	$\leq 70$ dB(A)
防护等级	IP40
环境温度	5 ... 60 °C
总抓取力	154 N
转动惯量	0.78 kgcm <sup>2</sup>
气爪夹头静态时Fz的最大扭矩	200 N
气爪静态时Mx的最大扭矩	7 Nm
气爪夹头静态时My的最大扭矩	4.4 Nm
气爪静态时的Mz轴向最大扭矩	7 Nm

特性	值
用于导向元件的润滑周期	2 Mio SP
产品重量	296 g
电连接	5针 带插头电缆 M12x1
安装类型	内螺纹和定位轴套 带通孔和定位轴套 可选
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	阳极氧化铝
材料信息, 夹钳	高合金钢, 耐腐蚀