擺動夾爪 DHWS-16-A

訂貨編號: 1310178



資料表

特性	值
尺寸	16
最大更換精度	0.2 mm
最大開啟角度	40 deg
旋轉對稱	0.2 mm
重複精度，夾爪	0.04 mm
夾爪的數量	2
安裝位置	可選
工作模式	雙作用
夾爪功能	角型
結構特點	手柄
位置偵測	透過近接開關
工作壓力	2 bar...8 bar
夾爪的最大工作頻率	4 Hz
6 bar 時的最短開啟時間	44 ms
6 bar 時的最短關閉時間	52 ms
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
適用於鋰離子電池生產	不使用銅含量超過 5% 的金屬。例外情況：印刷電路板、電纜、電插頭連接器和線圈
環境溫度	5 °C...60 °C
0.6 MPa（6 bar，87 psi）時，打開總抓取扭矩	129 Ncm
總夾爪扭矩，關閉，6 bar	114 Ncm
轉動慣量	0.14 kgcm²
夾爪上的最大力 Fz，靜態	50 N
夾爪的最大扭矩 Mx，靜態	1.6 Nm
抓手最大扭矩 My，靜態	1.6 Nm
抓手最大扭矩 Mz，靜態	1.6 Nm
產品重量	110 g

特性	值
安裝方式	是否要： 透過內螺紋和定位套 透過通孔和定位套
氣動介面	M3
材料說明	RoHS 合規
密封蓋材料	PA
外殼材質	精製鋁合金 硬質陽極氧化處理
夾爪材質	高合金鋼