# 電磁閥 VZWD-L-M22C-M-G18-15-V-2AP4-85

訂貨編號: 1491911



## 資料表

| 特性 | 值 |
|---|---|
| 結構特點 | 直動式提動閥 |
| 驅動方式 | 電控 |
| 密封原理 | 軟密封 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 安裝方式 | 管式安裝 |
| 過程閥連接 | G1/8 |
| 電氣介面 | 類型 A<br>插頭<br>符合 EN 175301-803 標準<br>方形 |
| 公稱通徑 | 1.5 mm |
| 閥功能 | 二口二位，常閉，單穩態 |
| 手動裝置 | 無 |
| 流向 | 不可逆 |
| 中等 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性氣體<br>礦物油<br>水<br>中性流體<br>按要求提供其他介質 |
| 標稱壓力 PN | 100 |
| 壓差 | 0 MPa<br>0 bar<br>0 psi |
| 線圈的特性參數 | 110 V AC：50/60 Hz，啟動功率 19.0 VA，保持功率 16.0 VA |
| 絕緣材料等級 | F |
| 允許的電壓波動 | +/- 10 % |
| 持續通電率 | 100% |
| 復位類型 | 彈簧復位 |

| 特性 | 值 |
|---|---|
| 嚮導類型 | 直接 |
| 介質壓力 | 0 MPa...8.5 MPa<br>0 bar...85 bar<br>0 psi...1232.5 psi |
| 最大黏度 | 22 mm²/s |
| 介質溫度 | -10 °C...80 °C |
| 環境溫度 | -10 °C...35 °C |
| 漏氣率符合 EN 12266-1 | A |
| 流量 Kv | 0.09 m³/h |
| 標準標稱流量 | 95 l/min |
| 打開時間 | 20 ms |
| 關閉時間 | 18 ms |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364 區域 III |
| 外殼材質 | 鑄造黃銅 |
| 外殼物料編號 | CW617N |
| 密封件材質 | FPM |
| 產品重量 | 550 g |
| CE 認證（見合格聲明） | 符合歐盟低電壓指令 |
| CE 標記（見合格聲明） | 符合英國電氣設備相關規定 |
| 防護等級 | IP65 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - 低耐腐蝕能力 |