



插頭插座, 具電纜 KMPPE-B-2,5

料號: 161879

FESTO

預裝配, 用於比例調壓閥



技術參數

| 特性 | 值 |
|--|--------------------------------------|
| 符合標準 | DIN 47100 |
| Cable identification | 具配件 |
| 連接頻率 | 500 |
| 產品重量 | 243 g |
| Electrical connection 1, function | Field device side |
| Electrical connection 1, design | 圓形 |
| Electrical connection 1, connection type | 插頭插座 |
| Electrical connection 1, cable outlet | Angled |
| Electrical connection 1, connection technology | M16x0.75 to EN 61076-2-106 |
| Electrical connection 1, number of pins/wires | 8 |
| Electrical connection 1, occupied pins/wires | 8 |
| Electrical connection 1, type of mounting | Screw lock |
| Electrical connection 2, function | Controller side |
| Electrical connection 2, connection type | 電纜 |
| Electrical connection 2, connection technology | 開放式終端 |
| Electrical connection 2, number of pins/wires | 8 |
| Electrical connection 2, occupied pins/wires | 8 |
| 工作電壓範圍 DC | 0 ... 30 V |
| 在40°C時的可接受電流負載 | 5 A |
| 浪湧強度 | 0.6 kV |
| 電纜長度 | 2.5 m |
| 電纜屬性 | 標準 |
| 電纜的測試條件 | 視需求的測試條件 |
| 電纜直徑 | 6.8 mm |
| 電纜結構 | 8x0,25 已屏蔽 |
| 導體的額定截面 | 0.25 mm ² |
| 導線末端 | Cut off bluntly |
| 防護等級 | IP67 |
| Note on degree of protection | 裝配狀態 |
| 環境溫度 | -30 ... 80 °C |
| Ambient temperature with flexible cable installation | -5 ... 70 °C |
| CE 符號 (參見符合的標準) | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| 污染程度 | 1 |
| Material cable sheath | PVC |
| 電纜外套顏色 | 灰色 |
| Material housing | PA |
| Material screw-type lock | PA |