

# 電磁線圈 VACC-S13-11-K4-1-NM4A

訂貨編號: 8114078

FESTO



## 資料表

特性	值
驅動方式	電控
安裝位置	可選
開關位置指示器	否
持續通電率	100%
所需的電流消耗	16 mA
絕緣材料等級	H
最大輸入功率 $P_i$	1.2 W
最大輸入電壓 $U_i$	32 V
最大輸入電流 $I_i$	0.2 A
線圈的特性參數	14-32 V DC: 0.22 - 1.1 W
有效內部電容 $C_i$	低到可忽略不計
有效內部電感 $L_i$	低到可忽略不計
允許的電壓波動	-15%/+10%
歐盟境外防爆認證	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
防爆	區 1 (BR) 防爆區 21 (BR)
證書簽發機構	DNV 17.0043X
氣體防爆阻燃類型	Ex i IIC T6, T5 Gb
防塵的防爆阻燃類型	Ex i IIIC T80°C, T95°C IP65 Db
防爆環境溫度	T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +65°C T6, T80°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
防護等級	IP65
產品重量	330 g
電氣介面	端子盒, 電纜接入螺紋 M20x1.5
材料說明	RoHS 合規