


平行夾爪 DHPC-L-10-A-NC-S

料號: 8116780

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|---|--|
| 尺寸 | 10 |
| 每個夾爪夾指的行程 | 4 mm |
| 最大復位精度 | 0.2 mm |
| 擺動夾爪夾指在ax, ay軸向上的最大反衝 | 0 deg |
| 夾爪夾指在Sz方向上的最大反衝 | 0 mm |
| 旋轉對稱 | <= 0.2 mm |
| 夾爪的重複精度 | <= 0.02 mm |
| 夾爪指的數量 | 2 |
| Drive system | 氣壓 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 操作模式 | 單動 已關閉 |
| 夾爪功能 | 平行 |
| 後備夾爪力 | 關閉狀態 |
| 設計結構 | Connection direction on the side 橫桿 Standard mounting of gripper fingers 有導向的動作順序 |
| 導向 | Ball guide |
| 位置檢測 | 用於近接感測器 |
| 多樣型 | Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries |
| Total gripping force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), opening | 39.2 N |
| Operating pressure MPa | 0.35 ... 0.8 MPa |
| 操作壓力 | 3.5 ... 8 bar |
| Operating pressure | 50.75 ... 116 psi |
| 夾爪的最大工作頻率 | 3 Hz |
| Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 25 ms |
| Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 26 ms |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 0 - No corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F1a |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| Gripping force per gripper jaw at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) opening | 19.6 N |
| 質量慣性力矩 | 0.062 kgcm ² |
| 夾爪夾指靜態時Fz的最大作用力 | 29 N |
| 夾爪夾指靜態時Mx最大扭矩 | 0.13 Nm |
| 夾爪夾指靜態時My最大扭矩 | 0.27 Nm |
| 夾爪夾指靜態時Mz最大扭矩 | 0.13 Nm |
| 產品重量 | 66 g |
| 安裝類型 | Direct mounting via through-holes Direct mounting via threads 具通孔和開槽針腳 具內螺紋和定位銷 |

| 特性 | 值 |
|-----------------------|--------------------|
| | 選配 |
| 氣壓連接 | M3 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material housing | Anodised aluminium |
| Material gripper jaws | 高合金鋼, 耐腐蝕 |