


平行夾爪 DHPC-40-A-S-2

料號: 8116896

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|---|--|
| 尺寸 | 40 |
| 每個夾爪夾指的行程 | 15 mm |
| 最大復位精度 | 0.2 mm |
| 擺動夾爪夾指在ax, ay軸向上的最大反衝 | 0 deg |
| 夾爪夾指在Sz方向上的最大反衝 | 0 mm |
| 旋轉對稱 | <= 0.2 mm |
| 夾爪的重複精度 | <= 0.02 mm |
| 夾爪指的數量 | 2 |
| Drive system | 氣壓 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 操作模式 | 雙動 |
| 夾爪功能 | 平行 |
| 後備夾爪力 | 開啟狀態 |
| 設計結構 | Connection direction on the side Flat mounting of gripper fingers 槓桿 有導向的動作順序 |
| 導向 | Ball guide |
| 位置檢測 | 用於近接感測器 |
| Total gripping force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), opening | 777.2 N |
| Total gripping force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), closing | 717.2 N |
| Operating pressure MPa | 0.1 ... 0.8 MPa |
| 操作壓力 | 1 ... 8 bar |
| Operating pressure | 14.5 ... 116 psi |
| 夾爪的最大工作頻率 | 1 Hz |
| Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 158 ms |
| Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 153 ms |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 0 - No corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| Gripping force per gripper jaw at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) opening | 388.6 N |
| Gripping force per gripper jaw at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) closing | 358.6 N |
| 質量慣性力矩 | 15.84 kgcm ² |
| 夾爪夾指靜態時Fz的最大作用力 | 245 N |
| 夾爪夾指靜態時Mx最大扭矩 | 2.3 Nm |
| 夾爪夾指靜態時My最大扭矩 | 4.5 Nm |
| 夾爪夾指靜態時Mz最大扭矩 | 2.3 Nm |
| 產品重量 | 1,487 g |
| 安裝類型 | Direct mounting via through-holes Direct mounting via threads 在安裝框架上 具通孔和開槽針腳 具內螺紋和定位銷 選配 |
| 氣壓連接 | M5 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material housing | Anodised aluminium |
| Material gripper jaws | 高合金鋼, 耐腐蝕 |