

Паралелен хващач HPRL-40-120-A-F1A

Номер на част: 8202626

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	40
Общ ход	120 mm
Ход на една челюст	60 mm
Макс. ъглова хлабина на челюст ах, ау	0.2 градус
Макс. хлабина на челюстите Sz	0.05 mm
Точност при повторение хващач	0.03 mm
Брой челюсти	2
Вид задвижване	пневматичен
Монтажно положение	произволно
Начин на функциониране	двойнодействащ
Демпфериране	еластични демпферни пръстени/планки от двете страни без метален фиксиран упор
Функция на хващача	Паралелен
Задържане на силата на захващане	без
Конструктивна структура	Две бутала Водачи Бутален шибър Т-форма Зъбна рейка/пиньон
Водачи	Направляваща за тежки товари
Разпознаване на позиция	за датчик
Варианти	Металите с основен компонент мед, цинк или никел са изключени от употреба. Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобините.
Работно налягане	0.2 MPa...0.8 MPa 2 бар...8 бар 29 psi...116 psi
Мин. време за отваряне при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	377 мсек
Мин. време за затваряне при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	295 мсек
Макс. маса на всеки външен захващащ елемент	420 g
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)

Характеристика	Стойност
Устойчивост на удари	Изпитване на удар със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-5 и EN 60068-2-27
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Подходящ за производство на батерии с намалени стойности на Cu/Zn/Ni (F1a)
Устойчивост на вибрации	Изпитване на използване в транспорта със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-4 и EN 60068-2-6
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-10 °C...80 °C
Обща сила на захващане при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi) отваряне	1174 Б
Обща сила на захващане при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi) затваряне	1310 Б
Сила на захващане на всяка челюст при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi) отваряне	587 Б
Сила на захващане на всяка челюст при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi) затваряне	656 Б
Теоретична обща сила на захвата при 0 mm, 0,6 МПа (6 bar, 87 psi) отваряне	1240 Б
Теоретична обща сила на захващане при 0 mm, 0,6 МПа (6 bar, 87 psi) затваряне	1376 Б
Теоретична сила на захващане за челюсти при 0 mm, 0,6 МПа (6 bar, 87 psi) отваряне	620 Б
Теоретична сила на захват за челюст при 0 mm, 0,6 МПа (6 bar, 87 psi) затваряне	688 Б
Масов инерционен момент	114.77 kgcm ²
Макс. сила Fz	3000 Б
Макс. момент на челюст Mx статичен	125 Nm
Макс. момент на челюстите My, статичен	80 Nm
Макс. момент на челюстите Mz статичен	100 Nm
Тегло на продукта	3570 g
Начин на закрепване	с вътрешна резба и центрираща втулка с проходни отвори и центрираща втулка
Пневматична връзка	M5
Указание за материала	Съответствие с RoHS без мед
Материал покриваща капачка	Алуминиева ковка сплав, анодирана
Материал на крайната плоча	Алуминиева ковка сплав, анодирана
Материал на тялото	Алуминиева деформируема сплав, анодирана
Материал на челюстите	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на буталото	Алуминиева деформируема сплав, анодирана
Материал на буталното уплътнение	TPE-U(PU)
Материал на буталния прът	високолегирана стомана, неръждаема
Материал O-пръстен	NBR
Материал на винтовете	Стомана, химически никелирана
Материал на зъбното колело	Високолегирана стомана
Материал захващащ палец	Алуминиева деформируема сплав, анодирана