

# Elektrické válce EPRF-BS-86- -

Číslo dílu: 8211899

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	86
Zdvih	50 mm...1000 mm
Rezerva zdvihu	0 mm
Závit na pístnici / pohybové tyči	M20x1,5 M12
Vúle při změně směru	100 µm
Průměr vřetena	32 mm
Stoupání vřetena	5 mm/ot...32 mm/ot
Max. úhel natočení pístní tyče +/-	0.5 stupeň
Montážní poloha	libovoln.
Zakončení pístnice / pohybové tyče	vnější závit vnitřní závit
Druh motoru	servomotor
Snímání poloh	bez
Konstrukce	Elektrický válec s kuličkovým oběžným závitem
Druh vřetena	pohon kuličkovým šroubem
Pojištění proti pootočení / vedení	v kluzném vedení
Max. otáčky pohonu	1800 1/min...2000 1/min
Max. zrychlení	5 m/s <sup>2</sup> ...15 m/s <sup>2</sup>
Max. rychlost	150 m/s...1000 m/s
Max. rychlost referenčního pohybu	0.01 m/s
Opakovatelná přesnost	±0,02 mm
Doba sepnutí	100%
Odolnost vibracím	Zkouška použití v dopravě, stupeň 1 podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Odolnost nárazům	zkouška nárazem, stupeň 1 podle FN 942017-5 a EN 60068-2-27
Třída odolnosti korozi KBK	4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-20 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 % bez kondenzace
Stupeň krytí	IP69K

Parametr	Hodnota
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Energie nárazu v koncových polohách	250 mJ
Max. hnací moment	11.86 Nm...32.82 Nm
Max. moment Mx	0 Nm
Max. moment My	79.2 Nm
Max. moment Mz	79.2 Nm
Max. radiální síla na hřídeli pohonu	900 N
Max. posuvová síla Fx	6000 N...12500 N
Moment při chodu naprázdno	0.797 Nm...1.484 Nm
Směrná hodnota užitečného zatížení, vodorovně	1000 kg
Směrná hodnota užitečného zatížení, svisle	500 kg
Moment setrvačnosti JH na každý metr zdvihu	6.261 kg.cm <sup>2</sup> ...6.7192 kg.cm <sup>2</sup>
Moment setrvačnosti JL na kg užitečného zatížení	0.0063 kg.cm <sup>2</sup> ...0.2594 kg.cm <sup>2</sup>
Moment setrvačnosti JO	1.3936 kg.cm <sup>2</sup> ...1.4369 kg.cm <sup>2</sup>
Referenční životnost	5000 km
Interval údržby	mazivo na celou dobu životnosti
Pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	2408 g
Nárůst pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu	23.6 g
Základní hmotnost při zdvihu 0 mm	6280 g...8816 g
Přídavek hmotnosti na 10 mm zdvihu	104.3 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou a zadním upevňovacím úhelníkem s průchozí dírou s upevňovacím úhelníkem s vnitřním závitem a zadním upevňovacím úhelníkem s vnitřním závitem s upevněním kyvnými čepy na koncovém víku
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál krytky	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál víka	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál těsnění	TPE-U(PU)
Materiál dynamických těsnění	TPE-U(PU)
Materiál tělesa	silně legovaná nerezová ocel
Materiál pístnice / pohybové tyče	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál matice vřetena	ocel
Materiál vřetena	ocel na valivá ložiska
Materiál trubky válce	silně legovaná nerezová ocel