


Rundzylinder EG-6-20-PK-3

Teilenummer: 15894

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|--|
| Hub | 20 mm |
| Kolben-Ø | 6 mm |
| Dämpfung | einseitig nicht einstellbar |
| Einbaulage | beliebig |
| Konstruktiver Aufbau | Kolben Kolbenstange Zylinderrohr |
| Positionserkennung | ohne |
| Varianten | einseitige Kolbenstange |
| Betriebsdruck | 3 bar...7 bar |
| Funktionsweise | einfachwirkend drückend |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Umgebungstemperatur | 5 °C...60 °C |
| Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf | 11.8 N |
| Theoretische min. Federrückstellkraft | 3.1 N |
| Theoretische max. Federrückstellkraft | 5.2 N |
| Produktgewicht | 23 g |
| Befestigungsart | mit Kontermutter |
| Pneumatischer Anschluss | PK-3 |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Deckel | hochlegierter Stahl |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |
| Werkstoff Kolbenstange | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoff Zylinderrohr | hochlegierter Stahl rostfrei |