


Feinfilter MS4N-LFM-1/4-BRM-DA

Teilenummer: 536826

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Baureihe | MS |
| Baugröße | 4 |
| Konstruktiver Aufbau | Faserfilter |
| Filterfeinheit | 1 µm |
| Kondensatablass | manuell drehend |
| Betriebsdruck | 0 bar...14 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inerte Gase |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [5:7:3] |
| Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse | 360 l/min |
| Min. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse | 54 l/min |
| Filterwirkungsgrad | 99.99 % |
| Max. Kondensatmenge | 19 ml |
| Schalenschutz | Kunststoffschutzkorb |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lebensmitteltauglichkeit | siehe erweiterte Werkstoffinformation |
| Mediumstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Lagertemperatur | -10 °C...60 °C |
| Restölgehalt | 0.5 mg/m ³ |
| Differenzdruckanzeige | Optische Anzeige |
| Befestigungsart | wahlweise: Leitungseinbau mit Zubehör |
| Einbaulage | senkrecht +/- 5° |
| Pneumatischer Anschluss 1 | 1/4 NPT |
| Pneumatischer Anschluss 2 | 1/4 NPT |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
| Werkstoff Filter | Borsilikat-Faser |

| Merkmal | Wert |
|----------------------|--------------|
| Werkstoff Schale | PC |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Produktgewicht | 190 g |