

# Schwenkantrieb DSM-32-270-CC-FW-A-B

Teilenummer: 547585

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal  | Wert                                   |
|--|--|
| Baugröße   | 32                                     |
| Dämpfungswinkel                                      | 12 deg                                 |
| Einstellbereich Schwenkwinkel                        | 0 deg...246 deg                        |
| Schwenkwinkel  | 0 deg...246 deg                        |
| Dämpfung   | Stoßdämpfer beidseitig                 |
| Einbaulage   | beliebig                               |
| Feinjustage  | -3 deg                                 |
| Funktionsweise                                       | doppeltwirkend                         |
| Konstruktiver Aufbau                                 | Schwenkflügel                          |
| Positionserkennung                                   | für Näherungsschalter                  |
| Betriebsdruck  | 0.15 MPa...1 MPa<br>1.5 bar...10 bar   |
| Max. Schwenkfrequenz bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)     | 0.7 Hz                                 |
| Betriebsmedium                                       | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK                   | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung      |
| LABS-Konformität                                     | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Umgebungstemperatur                                  | -10 °C...60 °C                         |
| Max. Axialkraft                                      | 75 N                                   |
| Max. Radialkraft                                     | 200 N                                  |
| Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 10 Nm                                  |
| Zulässiges Massenträgheitsmoment                     | 0.05 kgm <sup>2</sup>                  |
| Produktgewicht                                       | 1550 g                                 |
| Befestigungsart                                      | mit Innengewinde                       |
| Pneumatischer Anschluss                              | G1/8                                   |
| Werkstoff-Hinweis                                    | RoHS konform                           |
| Werkstoff Antriebswelle                              | Stahl<br>vernickelt                    |
| Werkstoff Dichtungen                                 | TPE-U(PIU)                             |
| Werkstoff Gehäuse                                    | Aluminium-Knetlegierung                |