


Schwenkantrieb DSM-16-270-A-B

Teilenummer: 547592

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Baugröße | 16 |
| Schwenkwinkel | 0 deg...270 deg |
| Einbaulage | beliebig |
| Funktionsweise | doppeltwirkend |
| Konstruktiver Aufbau | Schwenkflügel |
| Positionserkennung | für Näherungsschalter |
| Betriebsdruck | 0.18 MPa...1 MPa 1.8 bar...10 bar |
| Max. Schwenkfrequenz bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 2 Hz |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Max. Axialkraft | 30 N |
| Max. Radialkraft | 75 N |
| Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 2.5 Nm |
| Produktgewicht | 410 g |
| Befestigungsart | mit Innengewinde |
| Pneumatischer Anschluss | M5 |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Antriebswelle | Stahl vernickelt |
| Werkstoff Dichtungen | TPE-U(PU) |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung |