


# Proportional-Wegeventil VPWS-6-B-6-PC15-3-V

Teilenummer: 8074537

FESTO



## Datenblatt

Merkmals	Wert
Nennweite	6 mm
Betätigungsart	elektrisch
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	direktgesteuertes Sitzventil
Rückstellart	mechanische Feder
Steuerart	direkt
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Ventilfunktion	2/2-Proportional-Wegeventil geschlossen
Betriebsdruck	0 MPa...0.3 MPa 0 bar...3 bar
Nennbetriebsdruck	0.2 MPa 2 bar 29 psi
Berstdruck	15 bar 15 bar 217.5 psi
Normaldurchfluss	200 l/min...220 l/min
Hysterese	22.5 mA
Schaltzeit ein	10 ms
Stromregelbereich	0 mA...225 mA
Max. elektrische Leistungsaufnahme	3 W
Spulenwiderstand	60.5 Ohm
Einschaltdauer	100 % (siehe Montageanleitung)
Reportnummer für VOC-Emissionstest nach ISO 18562-3	FE 2021-450
Reportnummer für Partikelemission nach ISO 18562-2	PAR_041_2022
Reportnummer für Oberflächenreinheit	FE_2021-498
Sauerstoffeignung gemäß Norm	ISO 15001
Verunreinigungsgrad Kohlenwasserstoffe maximal	500 MGM
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Medium	Inerte Gase Luft Sauerstoff
Hinweis zum Medium	Geölter Betrieb nicht möglich maximale Partikelgröße 10 µm
Mediumstemperatur	5 °C...50 °C
Schutzart	IP60
Hinweis zur Schutzart	IP65 mit geeignetem Stecker in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur	5 °C...50 °C
Lagertemperatur	-40 °C...80 °C
Produktgewicht	25 g
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Kabel
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	offenes Ende
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	2
Kabellänge	70 mm...80 mm
Befestigungsart	auf Anschlussplatte einsteckbar mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	Cartridge 7,5 mm
Pneumatischer Anschluss 2	Cartridge 15 mm
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	FPM
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl