


Moteur pas à pas EMMB-ST-87-S-SS

Code article: 8156150

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|---|--|
| Température ambiante | -15 °C...40 °C |
| Note sur la température ambiante | jusqu'à 80 °C avec dépréciation de -2 %/°C |
| Altitude d'installation max. | 4000 m |
| Note sur l'altitude d'installation max. | à partir de 1 000 m seulement avec réduction de -1,0 % par 100 m |
| Température de stockage | -20 °C...70 °C |
| Humidité relative de l'air | 0 - 90 % |
| Conforme à la norme | CEI 60034 |
| Classe thermique selon EN 60034-1 | B |
| Température d'enroulement max. | 130 °C |
| Catégorie de mesure selon EN 60034-1 | S1 |
| Construction du moteur selon EN 60034-7 | IM B5 IM V1 IM V3 |
| Position de montage | Indifférente |
| Degré de protection | IP20 |
| Note sur le degré de protection | IP40 pour arbre moteur sans joint à lèvres radiales |
| Code d'interface, arrêt moteur | 87A |
| Raccord électrique 1, type de raccord | Connecteurs hybrides |
| Raccord électrique 1, connectique | Schéma de raccordement L10 |
| Raccord électrique 1, nombre de pôles/fils | 14 |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 0 - Aucun effet de corrosion |
| Conformité PWIS | VDMA24364-Zone III |
| Résistance aux vibrations | Contrôle d'utilisation mobile avec degré de sévérité 2 selon FN 942017-4 et EN 60068-2-6 |
| Résistance aux chocs | Essai de choc avec degré de sévérité 2 selon FN 942017-5 et EN 60068-2-27 |
| Certification | RCM Mark |
| Marquage CE (voir la déclaration de conformité) | Selon directive européenne CEM Selon la directive européenne RoHS |
| Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité) | selon les prescriptions UK pour la CEM selon les prescriptions UK RoHS |
| Tension de service nominale CC | 48 V |

| Caractéristiques | Valeur |
|---|--|
| Nombre de paires de pôles | 50 |
| Couple de maintien moteur | 2.4 Nm |
| Couple de torsion nominal | 1.7 Nm |
| Couple de crête | 2.7 Nm |
| Régime nominal | 800 1/min |
| Vitesse de rotation max. | 2200 1/min |
| Vitesse de rotation mécanique max. | 8000 1/min |
| Angle de pas pour pas entier | 1.8 deg |
| Tolérance d'angle de pas | ±5 % |
| Puissance nominale du moteur | 142 W |
| Courant d'arrêt permanent | 9.5 A |
| Courant nominal du moteur | 6.9 A |
| Courant de pointe | 12 A |
| Constante moteur | 0.24 Nm/A |
| Constante de tension phase | 15.4 mV/min |
| Résistance d'enroulement phase | 0.13 Ohm |
| Inductance de bobinage pour chaque phase (non composée) | 0.35 mH |
| Induction longitudinale de l'enroulement Ld (phase) | 0.56 mH |
| Induction transversale de l'enroulement Lq (phase) | 0.35 mH |
| Constante de temps électrique | 1.75 ms |
| Constante de temps thermique | 37 min |
| Résistance thermique | 0.91 K/W |
| Bride de mesure | 250 x 250 x 15 mm, acier |
| Moment d'inertie total en sortie | 1 kgcm ² |
| Poids du produit | 1890 g |
| Charge axiale admissible sur l'arbre | 60 N |
| Charge radiale admissible sur l'arbre | 220 N |
| Indicateur de position du rotor | Codeur absolu, monotour |
| Indicateur de position du rotor désignation constructeur | Festo iC-MHM |
| Interface de l'indicateur de position du rotor | BiSS-C |
| Principe de mesure de l'indicateur de position du rotor | Magnétique |
| Indicateur de position du rotor, tension de service CC | 5 V |
| Indicateur de position du rotor plage de tension de service CC | 4.75 V...5.25 V |
| Périodes sinus/cosinus de l'indicateur de position du rotor par tour | 2 |
| Indicateur de position du rotor, valeurs de position par tour | 65536 |
| Résolution d'indicateur de position du rotor | 16 bit |
| Indicateur de position du rotor de précision du système de mesure d'angle | -65 arcsec...65 arcsec |
| MTTF, sous-composant | 687 ans, indicateur de position du rotor |