

# Vérin électrique EPRF-BS-75- -

Code article: 8211895

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	75
Course	50 mm...1000 mm
Réserve de course	0 mm
Filetage de la tige de piston	M16 x 1,5 M10
Jeu axial d'inversion	100 µm
Diamètre de la vis	25 mm
Pas de la vis	5 mm/U...25 mm/U
Angle de torsion max. de la tige de piston +/-	0.5 deg
Position de montage	Indifférente
Extrémité de la tige de piston	Filetage Taraudage
Type de moteur	Servomoteur
Détection de position	sans
Structure de construction	Vérin électrique avec taraudage à circulation de billes
Type de vis	Vis à billes
Sécurité anti-rotation/guidage	à palier lisse
Vitesse d'entraînement max.	2400 1/min...3000 1/min
Accélération max.	5 m/s <sup>2</sup> ...15 m/s <sup>2</sup>
Vitesse maximale max.	250 m/s...1000 m/s
Vitesse max. de mise en référence	0.01 m/s
Répétabilité	±0,02 mm
Facteur de marche	100%
Résistance aux vibrations	Contrôle d'utilisation mobile avec degré de sévérité 1 selon FN 942017-4 et EN 60068-2-6
Résistance aux chocs	Essai de choc avec degré de sévérité 1 selon FN 942017-5 et EN 60068-2-27
Classe de protection anticorrosion CRC	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-20 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 % sans condensation
Degré de protection	IP69K

Caractéristiques	Valeur
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Energie d'impact aux fins de course	150 mJ
Couple moteur max.	6.83 Nm...19 Nm
Couple max. Mx	0 Nm
Couple max. My	31.2 Nm
Couple max. Mz	31.2 Nm
Force radiale max. au niveau arbre d'entraînement	700 N
Poussée max. Fx	4500 N...7500 N
Couple moteur à vide	0.494 Nm...0.975 Nm
Valeur indicative de charge utile, horizontal	600 kg
Valeur indicative de charge utile, verticale	300 kg
Moment d'inertie JH par mètre de course	2.2416 kgcm <sup>2</sup> ...2.2633 kgcm <sup>2</sup>
Moment d'inertie de masse JL par kg de charge utile	0.0063 kgcm <sup>2</sup> ...0.1583 kgcm <sup>2</sup>
Moment d'inertie de masse JO	0.4976 kgcm <sup>2</sup> ...0.5039 kgcm <sup>2</sup>
Durée de vie de référence	5000 km
Intervalle d'entretien	Graissage à vie
Masse déplacée à 0 mm de course	1267 g
Poids additionnel de la masse déplacée par 10 mm de course	15.1 g
Poids de base à 0 mm de course	4320 g...5896 g
Poids additionnel par 10 mm de course	84.5 g
Mode de fixation	avec trou débouchant et équerre de fixation arrière avec trou débouchant Avec équerre-support avec taraudage et équerre de fixation arrière Avec taraudage Avec fixation par tourillon sur la culasse arrière
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du capuchon d'obturation	Acier inoxydable fortement allié
Matériau du couvercle	Acier inoxydable fortement allié
Matériau joints d'étanchéité	TPE-U (PU)
Matériau joints d'étanchéité dynamiques	TPE-U (PU)
Matériau du boîtier	acier inoxydable fortement allié
Matériau tige de piston	Acier inoxydable fortement allié
Matériau d'écrou de broche	Acier
Matériau vis	Acier à roulement
Matériau du tube de vérin	Acier inoxydable fortement allié