


ソレノイドバルブ

VUVS-L25-B52-D-N14-FN

製品番号: 8192997

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|------------------|--|
| バルブ機能 | 5ポートダブル |
| 操作方法 | 電動 |
| バルブサイズ | 26.5 mm |
| 標準公称流量(DIN 1343) | 1300 L/min |
| 空気圧作動ポート | 1/4NPT |
| 使用圧力 | 0.15 MPa...0.8 MPa |
| 作動圧力 | 1.5 bar...8 bar |
| 構造 | ピストンゲートバルブ |
| 排気機能 | スロットル調整可 |
| シーリング原理 | ソフト |
| 取付位置 | 任意 |
| 手動操作 | ロック |
| 制御方法 | パイロット式 |
| パイロットエア供給 | 内部 |
| 流れ方向 | 逆流れ不可 |
| 被服 | ポジティブオーバーラップ |
| 制御圧力 | 0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 bar...8 bar |
| b値 | 0.4 |
| C値 | 5.6 l/sbar |
| 切換時間 | 27 ms |
| 防爆 | 証明書に記載されている情報をよく読むこと ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX) |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報 | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要) |
| 耐振性 | FN 942017-4およびEN 60068-2-6準拠の重大度2の輸送アプリケーションテスト |
| 耐衝撃性 | FN942017-5およびEN60068-2-27準拠の重要度2の耐衝撃テスト |
| 耐食性クラス KBK | 2 - 適度な耐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |

| 特徴 | 値 |
|---------------|-------------------------------|
| クリーンルーム等級 | ISO 14644-1準拠, クラス6 |
| 流体温度 | -10 °C...60 °C |
| 制御流体 | ISO 8573-1:2010[7:4:4]に準拠の縮空気 |
| 周囲温度 | -10 °C...60 °C |
| 製品質量 | 324 g |
| 通気口接続部 | ダクトなし |
| エア接続ポート 1 | 1/4 NPT |
| 空気圧接続 2 | NPT1/4 |
| 空気圧ポート 3 | 1/4 NPT |
| 空気圧接続 4 | 1/4 NPT |
| エア接続ポート 5 | 1/4NPT |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質 シール | HNBR NBR |
| 材質ハウジング | アルミダイキャスト 塗装 |
| 材質: ピストンスライド | 鍛造アルミ合金 |
| 材質: ねじ | 鋼, 亜鉛めっき |