



# Plokšti cilindrai DZH-40-80-PPV-A

Gaminio numeris: 14055

FESTO

Nesisukantis, galima tvirtinti padėties jutiklius, su reguliuojamu dempferiavimu galinėse pozicijose, įvairios tvirtinimo galimybės.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	80 mm
Stūmoklio diametras	40 mm
Maksimalus +/- koto kampinis pakrypimas	Ekvivalentiškas skersmuo
Dempferiavimas	1,4 deg
Montavimo pozicija	PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių
Darbo režimas	Bet koks
Konstrukcija	dvipusio veikimo
Pozicijos atpažinimas	Stūmoklis
Apsauga nuo momento/kreipiamosios	Stūmoklio kotas
Operating pressure MPa	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	Ovalus stūmoklis
Darbinė terpė	0,06 ... 1 MPa
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	0,6 ... 10 bar
Atsparumo korozijai klasė CRC	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
PWIS conformity	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Aplinkos temperatūra	2 - Moderate corrosion stress
Dempferiavimo ilgis	VDMA24364-B2-L
Maksimalus momentas apsaugai nuo sukimosi	-20 ... 80 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	21 mm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	1,2 Nm
Papildomas svoris 10mm ilgiui	633 N
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	754 N
Montavimo tipas	40 g
Pneumatinis pajungimas	su vidiniu sriegiu su priedais Pasirenkamas
Informacija	G1/4
Material cover	atitinka RoHS
Material seals	Aliuminis
Material housing	TPE-U(PU)
Material piston rod	Aliuminis
	aukštai legiruotas plienas