


# Tiesinė sraigtinė pavara ELGT-BS-120-450-20P

Gaminio numeris: 8124499

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Darbinė eiga	450 mm
Dydis	120
Eigos rezervas	0 mm
Reverso tarpelis	$\leq 0,15 \mu\text{m}$
Veleno skersmuo	15 mm
Veleno žingsnis	20 mm/U
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Konstrukcija	Elektromechaninė tiesinė ašis su cirkuliuojančiais guoliais
Variklio tipas	Žingsninis variklis Servovariklis
Sraigto tipas	ašis su apvalia veržle
Variantai	Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries
Maksimalus pagreitis	15 m/s <sup>2</sup>
Maksimalus greitis	3.000 1/min 1 m/s
Kartojimo tikslumas	$\pm 0,02 \text{ mm}$
Budėjimo ciklas	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
RSBP classification to CD-0033	F1a
Švaros klasė	ISO class 8
Apsaugos klasė	IP20
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Pastovi apkrovimo jėga	805 N
Inercijos momentas ly	966E+03 mm <sup>4</sup>
Inercijos momentas lz	6.011E+03 mm <sup>4</sup>
No-load torque at maximum travel speed	0,3 Nm
No-load torque at minimum travel speed	0,08 Nm
Maksimali jėga Fy	6.800 N
Maksimali jėga Fz	8.090 N
Fy with theoretical service life of 100 km (from a guide perspective only)	25.051 N
Fz with theoretical service life of 100 km (from a guide perspective only)	29.804 N
Maksimalus momentas Mx	300 Nm
Maksimalus momentas My	310 Nm
Maksimalus momentas Mz	310 Nm
Mx with theoretical service life of 100 km (from a guide perspective only)	1.105 Nm
My with theoretical service life of 100 km (from a guide perspective only)	1.142 Nm
Mz with theoretical service life of 100 km (from a guide perspective only)	1.142 Nm
Maksimali radialinė jėga veikianti pavaros veleną	290 N
Didž. perstūmimo jėga Fx	805 N
Susukimo inercijos momentas It	506E+03 mm <sup>4</sup>
Masės inercijos momentas JH vienam metrui eigos	0,2522 kgcm <sup>2</sup>
Masės inercijos momentas JL kilogramui darbinės apkrovos	0,1013 kgcm <sup>2</sup>
Inercijos masės momentas, JO	0,2654 kgcm <sup>2</sup>

Savybės	Reikšmė
Padavimo konstanta	20 mm/U
Judanti masė	2.036 g
Produkto svoris	10.722 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	5.235 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	124 g
Dynamic deflection (load moved)	0.05% of the axis length, max. 0.5 mm
Static deflection (load at standstill)	0.1% of the axis length
Interface code, actuator	T46
Material of end caps	Die-cast aluminium, painted
Material of profile	Anodised wrought aluminium alloy
Informacija	atitinka RoHS
Material drive cover	Die-cast aluminium, painted
Material guide slide	Plienas
Material guide rail	Plienas
Material slide	Anodised wrought aluminium alloy
Material spindle nut	Plienas
Material spindle	Plienas