



Wyłącznik zbliżeniowy SOIA-M30PNB-PNLK-LE

Numer produktu: 8161208

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Konstrukcja	okrągły
Spełnia normę	EN 60947-5-2
Certyfikacja	c UL us - Listed (OL)
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. EMV wg przepisów UK RoHS
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Wielkość pomiarowa	Pozycja Droga
Zasada pomiaru	indukcyjny
Metoda pomiaru	Czujnik odległości
Nominalna odległość przełączania	0 mm...20 mm
Wskazówka dotycząca nominalnej odległości przełączania	SSC1.SP1: 17,0 mm SSC2.SP1: 10,0 mm Ustawienia fabryczne
Zakres pomiaru położenia	0 mm...20 mm
Temperatura otoczenia	-25 °C...70 °C
Rozdzielczość przemieszczenia	0.01 mm
Powtarzalność	±0,2 mm
Dryft temperatury	±10%
Wyjście dwustanowe	Przełączalne PNP/NPN Push-Pull
Funkcja elementu przełączającego	z możliwością przełączania
Wskazówka dotycząca histerezy	Ustawienie fabryczne: 5 %FS
Histereza	1 % pełnej skali...20 % pełnej skali
Czas załączenia	100 ms
Zakres pomiaru prędkości	1 mm/s...3000 mm/s
Dokładność prędkości	+/- 20 %FS
Powtarzalność prędkości	+/- 5 %FS
Zakres wartości przyspieszenia	-3270 m/s²...3270 m/s²
Maks. częstotliwość przełączania	400 Hz
Maks. prąd wyjściowy	100 mA

Cechy	Wartość
Spadek napięcia	1 V
Indukcyjny obwód ochronny	wbudowany
Minimalny prąd obciążenia	0 mA
Prąd resztkowy	0.03 mA
Zabezpieczenie przeciwzwarcowe	Pulsed
Odporność na przeciążenie	występuje
Protokół	IO-Link
IO-Link, Revision ID	V1.1
IO-Link, profil urządzenia	Function Object detection Function Product URI Function Teach two value Identyfikacja i diagnoza Smart Sensor - SSP 4.1.1
IO-Link, szybkość transmisji	COM2
IO-Link, obsługa SIO-Mode	Tak
IO-Link, typ portu	Class A
IO-Link, wejście, długości danych procesowych	32 bit
IO-Link, zawartość danych procesowych IN	Distance measurement 16 bit MDC Distance monitoring 2 bit SSC Maintenance warning 1 bit DSC Motion diagnostic 2 bit DSC
IO-Link, zawartość danych serwisowych IN	Acceleration averages 32 bit Acceleration range 32 bit Acceleration value 16 bit Maintenance monitor operating time 32 bit Maintenance monitor measurement 96 bit Maintenance monitor temperature 64 bit Maintenance diagnostic 7 bit Maintenance monitor SSC 64 bit Velocity 1 averages 32 bit Velocity 1 value 16 bit Velocity 1 value range 32 bit Velocity 2 averages 32 bit Velocity 2 value 16 bit Velocity 2 value range 32 bit
IO-Link, minimalny czas cyklu	3.2 ms
IO-Link, konieczna pamięć danych	308 bajt
Zakres napięcia roboczego DC	10 V...30 V
Tętnienia resztkowe	20 %
Prąd jałowy	17 mA
Ochrona przed zmianą polaryzacji	tak
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza	Kabel
Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył	3
Długość kabla	2.5 m
Kolor powłoki kabla	szary
Materiał osłony kabla	PUR
Średnica kabla	3.8 mm
Przekrój znamionowy żyły przewodu	0.25 mm ²
Wielkość	M30
Moment dokręcenia	0 Nm...30 Nm
Rodzaj montażu	czoko nieobudowane
Waga produktu	134 g
Kolor obudowy	niebieski szary
Materiał obudowy	Mosiądz PBT
Materiał przeciwnakrętki	Mosiądz
Materiał odniesienia	60 mm x 60 mm x 1 mm Stal konstrukcyjna, 1.0037, S235JR

Cechy	Wartość
Wskaźnik stanu przełączenia	Dioda LED żółta
Temperatura przechowywania	-40 °C...85 °C
Stopień ochrony	IP65 IP67
Odporność na zakłócenia wytwarzane przez pola magnetyczne	< 50 µT
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L