


Garra radial DHRS-40-A

Cód. do item: 1310166

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	40
Máx. precisão de troca	0.2 mm
Ângulo de abertura máx.	180 deg
Simetria de rotação	0.2 mm
Repetibilidade garra	0.1 mm
Número de mordças	2
Posição de instalação	Indiferente
Funcionamento	de dupla ação
Função de garra	Radial
Estrutura	sequência de movimento guiada pela força
Detecção de posição	para o sensor de proximidade
Pressão operacional	2 bar...8 bar
Frequência de trabalho máx. garra	2 Hz
Tempo de abertura mínimo a 6 bar	113 ms
Tempo de fechamento mín. a 6 bar	142 ms
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íon de lítio	Metais com mais de 5% de cobre não são utilizados. As exceções são placas de circuito impresso, cabos, conectores elétricos e bobinas
Temperatura ambiente	5 °C...60 °C
Torque de fixação total a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), abertura	725 Ncm
Torque de fixação no fechamento a 6 bar	660 Ncm
Momento de inércia	4.18 kgcm ²
Força máx. em mordças Fz estática	200 N
Torque máx. em mordças Mx estático	14 Nm
Torque máx. Mz estático nas mordças My	14 Nm
Torque máx. Mz estático nas mordças	14 Nm
Peso do produto	829 g

Característica	Valor
Tipo de fixação	alternativo: com rosca fêmea e bucha de centragem com orifício de passagem e bucha de centragem
Conexão pneumática	G1/8
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da tampa móvel	PA
Material corpo	Liga de alumínio anodizado duro
Material mordças	Aço de alta liga