

# Manômetro MA-27-16-R1/8

Cód. do item: 541733

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Faixa de indicação	0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Tamanho nominal do manômetro	27
Proteção contra explosão	Observe as considerações na certificação Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Estrutura	Manômetro com tubo Bourdon
Tipo de fixação	Válvulas reguladoras de fluxo inline
Meio de operação	Gases inertes líquidos neutros
Pressão operacional	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Fator de carga alternada	0.66
Classe de precisão de medição	4
Grau de proteção	IP43
Temperatura do meio	0 °C...60 °C
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Ponto de conexão	Lado de trás cêntrico
Conexão pneumática	R1/8
de materiais tocados pelo meio	Reforçado com PA
Material do munhão aparafusado	Reforçado com PA
Material corpo	PA
Material da janela de inspeção	PS
Cor corpo	preto

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Peso do produto	8 g
Observação sobre o meio de operação/control	sem acetileno nenhum oxigênio
Escala	Escala dupla bar (externo) psi (interno)