

Microfiltro MS9-LFM-N1-AUV-HF

Cód. do item: 553056

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Série | MS |
| Tamanho | 9 |
| Estrutura | Filtro de fibra |
| Grau de filtragem | 0.01 µm |
| Dreno | totalmente automático manual sem trava |
| Pressão operacional | 2 bar...12 bar |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [6:8:4] |
| Qualidade do ar na saída | Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [1:7:2] |
| Vazão normal máx. para classe de limpeza do ar | 7800 l/min |
| Vazão normal mín. para classe de pureza do ar | 390 l/min |
| Grau de ação do filtro | 99.9999 % |
| Quantidade máx. de condensado | 225 ml |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 - resistência moderada à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura do meio | 5 °C...60 °C |
| Temperatura ambiente | 5 °C...60 °C |
| Temperatura de armazenamento | -10 °C...60 °C |
| Teor de óleo residual | 0.01 mg/m ³ |
| Tipo de fixação | alternativo: Válvulas reguladoras de fluxo inline Com acessórios |
| Posição de instalação | Vertical +/- 5° |
| Conexão pneumática 1 | 1 NPT |
| Conexão pneumática 2 | 1 NPT |
| Material corpo | Alumínio em fundição injetada |
| Material da tampa | PA |
| Material do filtro | Fibra de borossilicato |
| Material do copo | Liga de alumínio |
| Material da janela de inspeção | PA |
| Material vedações | NBR |
| Peso do produto | 2500 g |