

Garra radial HGRT-50-A-G2

Cód. do item: 563915

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	50
Máx. precisão de troca	0.2 mm
Folga máx. ângulo mordanças ax, ay	0.1 deg
Ângulo de abertura máx.	180 deg
Simetria de rotação	0.2 mm
Repetibilidade garra	0.02 mm
Número de mordanças	2
Posição de instalação	Indiferente
Funcionamento	de dupla ação
Função de garra	Radial
Fixação de segurança no fechamento	ao fechar
Estrutura	sequência de movimento guiada pela força
Detecção de posição	para o sensor de proximidade para sensores indutivos
Pressão operacional	4 bar...8 bar
Frequência de trabalho máx. garra	2 Hz
Tempo de abertura mínimo a 6 bar	490 ms
Tempo de fechamento mín. a 6 bar	355 ms
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	5 °C...60 °C
Momento de inércia	47.7 kgcm ²
Força máx. em mordanças Fz estática	1200 N
Torque máx. Mz estático nas mordanças My	35 Nm
Torque máx. Mz estático nas mordanças	10 Nm
Intervalo de relubrificação dos elementos de guia	10 MioCyc
Peso do produto	3500 g
Tipo de fixação	com rosca fêmea e bucha de centragem
Conexão pneumática	G1/8

Característica	Valor
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Liga de alumínio forjado, anodizado liso
Material mordças	Aço, temperado