


# Válvula de retenção VBNF-CBA-Q6-Q6

Cód. do item: 8193270

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função de retenção
Conexão pneumática 1	QS-6
Conexão pneumática 2	QS-6
Conexão do ar de comando 21	QS-6
Tipo de acionamento	Manual
Vazão nominal padrão	260 l/min
Pressão operacional	1 MPa 10 bar
Pressão de controle MPa	0.2 MPa...1 MPa
Pressão do piloto	2 bar...10 bar
Pressão de controle psi	29 psi...145 psi
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Material corpo	PBT
Cor corpo	cinza
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Posição de instalação	Indiferente
Tipo de acionamento da função de retenção controlada	Pneumático
Função de exaustão manual	sem trava
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	0.2 bar...10 bar
Fluxo normal 1->2 (6-0)	500 l/min
Vazão nominal padrão 1->2 (6-5)	260 l/min
Tempo de comutação desligado	9 ms
Tempo de acionamento ligado	6 ms
Proteção contra explosão	Zona 2 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Observação sobre o meio de operação/controlado	Funcionamento com lubrificação possível
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 °C...70 °C
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Meio de controle	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Peso do produto	23.3 g

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Material da tampa	ES-BE PBT
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR
Material do anel de desengate	POM