


## Conjunto de placas base DADP-SP-G9-6-R

Número de referência: 8173532

FESTO



### Ficha técnica

| Característica                                         | Valor                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamanho                                                | 6                                                                                                                                                   |
| Posição de montagem                                    | Qualquer um                                                                                                                                         |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)                 | 2 - tensão moderada da corrosão                                                                                                                     |
| Em conformidade com LABS                               | VDMA24364-C1-L                                                                                                                                      |
| Adequação para a produção de baterias de íons de lítio | Adequado para a produção de baterias de acordo com a definição interna da Festo no grau de severidade F1A, com restrições quanto ao uso de Cu/Zn/Ni |
| Classe de sala limpa                                   | Classe 6 de acordo com a norma ISO 14644-1                                                                                                          |
| Temperatura ambiente                                   | -10 °C...60 °C                                                                                                                                      |
| Força de paragem máx.                                  | 60 N                                                                                                                                                |
| Torque de aperto máx.                                  | 0.3 Nm                                                                                                                                              |
| Tolerância de torque de aperto                         | ±15%                                                                                                                                                |
| Peso do produto                                        | 24 g                                                                                                                                                |
| Tipo de montagem                                       | Montagem direta através da rosca                                                                                                                    |
| Observação sobre os materiais                          | Em conformidade com a RoHS                                                                                                                          |
| Material dos batentes                                  | Aço de alta liga                                                                                                                                    |
| Material de vedações                                   | NBR                                                                                                                                                 |
| Material da placa                                      | Liga de alumínio anodizado forjada                                                                                                                  |
| Material dos parafusos                                 | Aço                                                                                                                                                 |