


# Električni valj EPCC-BS-32-200-3P-A

Številka dela: 5428840

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	32
Hod	200 mm
Rezerva hoda	0 mm
Navoj batnice	M8
Reverzjska zračnost	100 l <sub>m</sub>
Premer vretena	8 mm
Korak navoja vretena	3 000058
Največji vzvojni kot batnice +/-	1 stp
Položaj vgradnje	poljubno
Konec batnice	zunanji navoj
Vrsta motorja	Koračni motor Servomotor
Zaznavanje položaja	za mejno stikalo
Konstruktivna zgradba	Električni valj s krogličnim navojnim vretenom
Tip vretena	Kroglično navojno vreteno
Zaščita pred vzvojnimi obremenitvami/vodilo	drsno vodenje
Največji pospešek	5 m/s <sup>2</sup>
Največja vrtilna hitrost	3750 1/min
Največja hitrost	0.188 m/s
Največja hitrost referenčne vožnje	0.01 m/s
Ponovljivost	±0,02 mm
Trajanje vklopa	100%
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Primerčnost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Kovine, ki vsebujejo več kot 1-% masni delež bakra, cinka ali niklja, so izključene iz uporabe. Izjema so jekla, ki vsebujejo nikelj, kemično nikljane površine, vezja, vodniki, električni priključki in tuljave.
Razred čistih prostorov	Razred 9 v skladu z ISO 14644-1
Temperatura skladiščenja	-20 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 % brez kondenzacije
Stopnja zaščite	IP40

Značilnost	Vrednost
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Udarne energija v končnih položajih	0.0036 J
Največji pogonski navor	0.15 Nm
Največji moment Mx	0 Nm
Največji moment My	1.5 Nm
Največji moment Mz	1.5 Nm
Največja radialna sila na pogonsko gred	75 N
Največja sila pomika naprej Fx	150 N
Pogonski navor v prostem teku	0.065 Nm
Orientacijska vrednost za delovno obremenitev, vodoravno	24 kg
Orientacijska vrednost za delovno obremenitev, navpično	12 kg
Masni vztrajnostni moment JH na meter hoda	0.0256 000018
Masni vztrajnostni moment JL na kg delovne obremenitve	0.0023 000018
Masni vztrajnostni moment JO	0.0042 000018
Interval vzdrževanja	doživljenjsko mazanje
Premikajoča se masa pri hodu 0 mm	98 g
Dodatna premikajoča se masa na 10 mm hoda	3.3 g
Osnovna teža pri 0 mm hoda	225 g
Pribitek teže na 10 mm hoda	24 g
Način pritrditve	z notranjim navojem z opremo
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina gladko eloksirano
Material batnice	visoko legirano nerjavno jeklo
Material navojne matice vretena	jeklo
Material vretena	Jeklo za valjčne ležaje