

Cev iz umetne mase PUN-H-SF-12X2,3-SW

Številka dela: 8167906

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Zunanji Ø | 12 mm |
| Polmer upogibanja, pomemben za pretok | 49 mm |
| Notranji Ø | 7.4 mm |
| Najmanjši polmer upogibanja | 21 mm |
| Napotek za uporabo | na snovi TPE-U Ether |
| Lastnosti gibke cevi | primerno za energetske verige |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | -0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 000032...87 000032 |
| Od temperature odvisen delovni tlak | -0.095 MPa...1.3 MPa -0.95 bar...13 bar -13.775 000032...188.5 000032 |
| Napotek glede delovnega tlaka | Voda: delovni tlak, odvisen od temperature, glej diagram, največ 0,7 MPa pri 0–60 °C |
| Delovni medij | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-] Voda (tekoča, brez ledu) |
| Material za požarni preskus | UL94 HB |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Razred čistih prostorov | Statično nameščen element, smiselna ocena v skladu z ISO 14644-1 ni mogoča |
| Primerno za živila | Glej razširjene informacije o materialu. |
| Temperatura okolice | -35 °C...80 °C |
| Teža izdelka glede na dolžino | 0.085 000015 |
| Pnevmatični priključek | za zunanji Ø vtičnega priključka 12 mm |
| Barva | črna |
| Trdota po Shore | D 54 +/-3 |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material gibke cevi | TPE-U (PU) |