


Bus node CPX-FB36

Broj artikla: 1912451

FESTO

za modularni električni terminal CPX.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Protokol	EtherNet/IP Modbus TCP
Dimenzije Š x D x V	(uklj. blok povezivanja) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Težina proizvoda	125 g
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material housing	PA ojačan
LED-prikaz specifičan za proizvod	M: modifikovati, parametrizacija PL: Snabdevanje teretom PS: Electronics supply, sensor supply SF: sistemska greška
LED-prikaz specifičan za sabirnicu	MS: Status modula NS: Status mreže TP1: Mreža aktivna, port 1 TP2: Mreža aktivna, port 2
Dijagnoza specifična za uređaj	Channel and module-oriented diagnostics Podnaponski moduli Diagnostics memory
Kontrolni elementi	DIL prekidač
Fieldbus interface	2x utičnica, M12x1, 4-polna, D-kodirana
Maksimalna zapremina adrese za ulaze	64 Byte
Maksimalna zapremina adrese za izlaze	64 Byte
Konfiguracija parametara	Diagnostics behaviour Fail-safe reaction Forcing of channels Idle mode characteristics Signal setup System parameters
Brzina prenosa podataka	10/100 Mbit/s
Podrška konfiguracije	EDS datoteka L5K-Export sa CPX-FMT
Dodatne funkcije	- Aciklički pristup podacima preko "Explicit Message" Aciklički pristup podacima preko Etherneta EtherNet/IP Quickconnect - IP adresiranje preko DHCP, DIL-sklopke ili uređaja za rukovanje Integrated Switch Channel-oriented diagnostics via fieldbus Ring topology (DLR)

Svojstvo	Vrednost
	Start parametrizacije u normal tekstu preko Fieldbusa Status sistema se može prikazati preko procesnih podataka
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Sopstvena potrošnja struje kod pogonskog napona	Typ. 100 mA